

SUNMI

Drukarka 58 mm

Wysokiej jakości drukarka z termiczną głowicą 2"



Zamówienia na wnos



Zamówienia w restauracji



Wydruk paragonów z kasy mającej formę oprogramowania



Drukarka

Seiko

Działanie zarówno z systemem Android, jak i Windows, a druk z szybkością do 165 mm/s

Konstrukcja

kompaktowa

Wbudowany zasilacz zapewnia schludne stanowisko pracy bez wiszących kabli i zasilaczy

Papier termiczny

58 mm/60 mm

Ograniczenie konieczności częstej wymiany i obniżenie kosztów papieru


Interfejs


plug-and-play


Port USB typu C


Parametry techniczne





 **Szerokość papieru**
58 mm (+ 0/-1 mm)


 **Szybkość druku**
165 mm/sek (max.)

 **Rozdzielczość druku**
203 x 203 dpi


 **Szerokość druku**
48 mm


 **Pamięć**
64 KB


 **Interfejs**
USB 2.0 Type-C / RJ12,
12V/1A (szuflada) / Zasilanie


 **Flash**
4 MB


 **Obcinacz**
Ostrze ręczne


 **Wymiary (szer. x wys. x gł.)**
116 x 116 x 116


 **Zasilanie**
DC 12V/2.5A zasilacz wbudowany w drukarkę

 **Obsługa kodów 1D i 2D**
1D: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar,
Interleave 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,
UPC-A, UPC-E, EAN/UPC
(2-digit or 5-digit additional code)
2D: wspiera QR, do 512 znaków

 **Metody montażu**
Wolnostojąca (drukowanie do góry)
Podblatowa (drukowanie do przodu)

 **Środowisko**
Warunki pracy: 0°C~50°C, 30%~85%RH (40°C)

 **Czujniki**
Braku papieru, wysokiej temperatury,
wykrywanie usterek głowicy, napięcia

 **Obsługiwane protokoły**
ESC/POS

 **Kompatybilność**
Android / Windows 7/8/10