

SUNMI

Cenówki ESL Elektroniczne etykiety cenowe



Ceny w czasie
rzeczywistym



Specjalne komunikaty
promocyjne



Minimalne zaangażowanie
personelu



wodoodporne (IP67)
np. warzywniak

mrozoodporne (do -20°C)
np. chłodnie

Design

prosty i estetyczny

Cienkie panele i zaokrąglone
krawędzie ramek

NFC

aktywne

Do konfiguracji we wszystkich seriach

Wymiana informacji

protokół Sunmi ESL (2.4GHz)

Unikalny sposób wymiany informacji
między etykietami a serwerem

Diody

7 kolorów

W lewym górnym narożniku

Parametry techniczne



Wymiary (cale)

- SL121
2.13 (czarny / biały / czerwony)
- SL126
2.6 (czarny / biały / czerwony)
- SL126+
2.6 (czarny / biały / czerwony)
(Anti-freezing -20°C)
- SL142
4.2 (czarny / biały / czerwony)
- SL142+
4.2 (czarny / biały / czerwony)
Pyłoodporne & wodoodporne IP67
- SL175
7.5 (czarny / biały / czerwony)



Ekran

e-Paper



Dioda led

7 kolorów



NFC

Aktywne



Bateria

5 lat



OTA

Tak



Komunikacja

4 kanały



Max. ilość

10 000 szt.



Montaż

Ścienny, sufitowy



System

Sunmi IoT



Protokół komunikacji

ESL Protocol (2.4 GHz)



Ethernet

100M RJ45



Zasięg

25 m (testy w laboratorium Sunmi)



Zasilanie

5V DC / PoE