

## DRUKARKI BIXOLON SERIA XM7



XM7-20



XM7-40

**DUŻA MOBILNOŚĆ,  
KOMPAKTOWA I WYTRZYMAŁA  
KONSTRUKCJA**



Upadek 2.1 m  
szczelność IP54



Linerless



Wydruk etykiet



XM7-20



XM7-40



## SPECYFIKACJA

Metoda drukowania	Wydruk termiczny
Szybkość druku	<b>XM7-40:</b> 5 ips (127 mm/sec - Liner, Linerless); <b>XM7-20:</b> do 6 ips (152 mm/sec - Liner, Linerless)
Jakość druku	203 dpi
Szerokość druku	<b>XM7-40:</b> do 104 mm; <b>XM7-20:</b> do 48 mm
Czujnik	Paper End, Gap, Black Mark, Paper Cover Open, Peel-off
Typ wydruku	Etykiety
Prowadnica papieru	<b>XM7-40:</b> 50 - 112 mm; <b>XM7-20:</b> 25 - 58 mm
Średnica rolki	<b>XM7-40:</b> 66 mm; <b>XM7-20:</b> 57 mm
Grubość papieru	<b>XM7-40:</b> 0.07 - 0.15 mm; <b>XM7-20:</b> 0.07 - 0.19 mm
Wewnętrzny rdzeń	19 mm, 12 mm
Wymiana papieru	Łatwa, drop and load
Wymiary (mm)	<b>XM7-40:</b> 158 x 186 x 82 mm; <b>XM7-20:</b> 92.9 x 168.2 x 69.2 mm
Waga	<b>XM7-40:</b> 1,090 g; <b>XM7-20:</b> 600 g
Akumulator	<b>XM7-40:</b> litowo-jonowy 7,2 V, 6800 mAh; <b>XM7-20:</b> litowo-jonowy 7,3 V, 2850 mAh
Odklejjacz	Wbudowany
Wyświetlacz LCD	240 x 320 pikseli
Pamięć	128 MB SDRAM, 256 MB Flash, 256 MB SDRAM, 512 MB Flash (opcja)
Praca	-15 - 50°C, 10-80% RH
Przechowywanie	-30 - 70°C
Szczelność	IP54
Odporność na upadek	<b>XM7-40:</b> 1.8 m; <b>XM7-20:</b> 2.1 m
Język programowania	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™, BXL / POS
Aplikacje do etykiet	Label Artist™ Mobile (Android, iOS), mPrint App (Android, iOS), mPrint Server (Windows, Android, iOS)
MDM (opcja)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Wydruk graficzny	Czcionki, grafika, formaty, układy, logotypy
Kody	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC / EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
Akcesoria standardowe	<b>XM7-40:</b> Uchwyt do paska, inteligentna bateria, SMPS, przewód zasilający, konwerter uchwytu (rdzeń wewnętrzny: 12 mm) <b>XM7-20:</b> Uchwyt do paska, akumulator, SMPS, przewód zasilający, konwerter uchwytu (rdzeń wewnętrzny: 12 mm)
Akcesoria opcjonalne	Pasek na ramię, ładowarka pojedyncza, ładowarka poczwórna, kabel szeregowy / USB, stały kabel szeregowy / USB, ładowarka samochodowa (tylko XM7-20), Inteligentna bateria (tylko XM7-20)